

# Pompe à piston haute pression P3-45 avec lubrification sous pression

**URACA**

## Lubrification sous pression intégrée pour la P3-45

Positions inclinées, que ce soit à cause de l'endroit d'utilisation, le montage ou les deux: dans des situations extrêmes, le graissage à l'huile sous pression offre plus de sécurité. A travers cette option, s'élargit l'éventail des possibilités d'utilisation pour le P3-45.

P3-45: Une pompe de qualité aux grandes performances pour toutes les positions inclinées.

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co.KG  
Sirchinger Str. 15  
D-72574 Bad Urach, Germany  
Tél. +49 7125 133-0  
Fax +49 7125 133-202  
info@uraca.de  
www.uraca.de

### Certifications:

- DIN EN ISO 9001:2000 par LRQA
- VGB KTA 1401
- AD 2000 - HP 0
- Autres sur demande

Caractéristiques	
Type de pompe	P3-45
Paliers de pression	150 - 250 bar
Débit	473 l/min à 150 bar 292 l/min à 250 bar
Puissance à l'entraînement	135 kW
Poids	350 kg

1 bar = 14,5038 psi  
1 l = 0,26417 Gal.  
1 kW = 1,3410 HP  
1 kg = 2,205 lbs

**Plus de sécurité pour toutes les positions inclinées.**



# NOUVEAU